ROHBAU = 4314

LICHTE = 4240

60

80

A2 FAZ 10/10

Folie sd 1/150
dampfoffen

dampfdichte
Verfugung

GK - bauseits

Sperrholz
AW 100

Alu-Winkel
punktuell

100

GEWICHT

68

100

25

14

74

68/170

5

88

74/52

70/63

105/63

4

16

4

18.5

18

15

51,5

271

3

1921,5

1924,5

Gesamtbreite Alu-Bleche = 4662

System:
ALCO Cs

Holzart:
Kiefer - lamelliert
und keilverzinkt

Oberfläche:
Außen RAL 9011 matt
Innen RAL 9010

Glas :
Isolierglas
4 - 16 - 4
Ug ⩽ 1,1 W/m²K

Beschlag:

- unterer Flügel:

Vertikalschiebebeschlag HAWA +
+ SIEGENIA Rundumverriegelung
Si - Line Titansilber,
Griff FSB 3424 EV1 oben,
Muschelgriff HÄFELE 151.85.911 EV1
Länge 138 mm unten,
Magnetkontakt VDSC

- oberer Flügel:

SIEGENIA Rundumverriegelung
Si - Line Titansilber,
Verdeckrosette 175927 EV1,
KSP - Schere (max. Öffnungsweite 80°)
Magnetkontakt

hans timm
fensterbau

	Datum	Name
Bearb.	15.05.2007	Jarzyna
Gepr.		
Norm		
EDV:	bv2007\RenaLange\RL-1	

Zust. | Änderung | Datum | Name | Ursprung

Maßstab 1:1 | DIN A2

BV: RENA LANGE MÜNCHEN

Anschluß seitlich
Holz-Aluminium Fenster Cs
Vertikal-Schiebe Element

Ausführungsvorschlag

Blatt 1

Ers. f.: | Ers. d.: